Tork Xpressnap Fit® (N14)

Tork te ayuda a alcanzar tus objetivos de sostenibilidad al facilitar el cumplimiento en esta materia.

Materiales y embalaje

Suministro responsable y uso de más materiales reciclados.

- Recambios con la certificación FSC®: fabricados con fibra de origen responsable.
- Certificación de la ecoetiqueta de la UE: reduce el impacto medioambiental en todo el ciclo de vida del producto.
- Embalaje de plástico fabricado con al menos un 30 % de plástico reciclado posconsumo. (1)
- La servilleta Tork Xpressnap Fit® Natural está fabricada con fibras 100 % recicladas. Entre el 30 % y el 70 % de las fibras procede de fuentes alternativas como tetrabriks y cajas de cartón.

Consumo y residuos

Menos residuos gracias a la reducción del consumo y a la circularidad.

- Reduce el desecho de servilletas no usadas en un 83 %. (2)
- Los recambios son compostables en instalaciones industriales, de conformidad con la norma UNE-EN 13432:2001. (3)

Emisiones de carbono

Reducción de la huella de carbono en todo el ciclo de vida de los productos.

- Desde 2011, hemos reducido la huella de carbono de nuestra gama de servilletas Xpressnap en un 14 %. (4)
- Tork Xpressnap Fit® tiene una huella de carbono media en la fase cradle-to-grave (desde la extracción de la materia prima hasta el fin de la vida útil del producto) de 3.2 g de CO_2e por uso, y en la fase cradle-to-gate (desde la extracción de la materia prima hasta el proceso de producción del producto) de 1.9 g de CO_2e por uso. (Solo válido en la UE) (5)
- Servilletas con un 14 % menos de huella de carbono. (6)

Higiene para todos

Mejoramos los estándares de higiene para la mayoría de los usuarios.

- El embalaje ergonómico Tork Easy Handling® facilita el transporte, la apertura y la eliminación del embalaje.
- Dispensadores con la certificación Easy to use. (7)
- Una entidad externa ha verificado que las toallas pueden estar en contacto con alimentos durante un breve periodo de tiempo.

La información incluye las ventajas en materia de sostenibilidad del sistema [Tork Xpressnap Fit® (N14)], que abarca la gama de dispensadores y recambios Tork para cada país. Se indican claramente aquellos casos en los que una ventaja específica no es aplicable a todos los productos de la gama.

1. Según una evaluación del ciclo de vida de 2019 realizada por Essity y verificada por una entidad externa en 2020 en comparación con la gama de servilletas Tork Xpressnap de 2011.. 2. Dispensador para barra de servilletas de dos capas en comparación con Counter fold (Tork Dispensador: 271600 y Tork Recambio: 10935). 3. Pueden aplicarse restricciones locales. Antes de tirar el producto en un contenedor de compostaje industrial, confirma con las autoridades locales que esté aceptado y que no se haya usado con sustancias peligrosas o no compostables.. 4. Impacto medioambiental de la gama europea de servilletas Tork; comparación de la evaluación del ciclo de vida de las gamas de 2019 y 2011, Essity, GBIS, Sustainability Products & Services e Impacto medioambiental de la gama europea de servilletas Tork, Håkan Stripple IVL Swedish Environmental Research Institute, 12 de febrero de 2020.. 5. Según evaluaciones del ciclo de vida (LCA) revisadas por una entidad externa en las que se analizaron todas las categorías de calidad de los recambios junto con los datos de consumo. Dado que estos datos suponen la media del sistema, no deben utilizarse en los informes de carbono para productos específicos y el consumo.. 6. En comparación con la huella de carbono media de todos los recambios del sistema Tork Xpressnap Fit® (N14) antes de empezar a comprar electricidad renovable, verificada y comparada a través de garantías de origen para nuestras operaciones de fabricación de papel. Las reducciones de la huella de carbono resultantes se cuantificaron en una evaluación del ciclo de vida de principio a fin revisada por una entidad externa.. 7. El producto está certificado por la Asociación Sueca de Reumatismo..

Fecha de la representación: [2026-10-21] Más información en: https://www.torkglobal.com/es/es/sostenibilidad